品番	数	名称
VL100A	1	埋込形湯水混合水栓
VL028	1	シングルレバーハンドル
VL3001	1	台座
VL001R	1	台座
VL070RMT	1	取出金具付シャワーフック (逆止弁、シャワーヘッド、ホース付)

注:色番号はカタログを参照ください







用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.2MPa(流動圧)
	最高水圧	0.6MPa(静水圧)
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
特記事項		(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4)メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓(現場手配)を設置してください。 (5)壁仕上面が15mmを超え65mmまでの場合は延長部材(別売)が必要です。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 ボラ シャワー用湯水混合水栓(左ハンドル)
製図 恋塚	検図 井田	日付 23.04.26	尺度 1 : 6	品番 図中の表参照
備考 (社)日本水道協会認証品				図番 VL100A17RTB

A3