



用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa（流動圧）
	最高水圧	0.50MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
吐水方法	整流/スプレー	
フレキホース寸法公差	±120mm	
特記事項	<p>■ご使用について</p> <ul style="list-style-type: none">・お湯を出す時にレバーを後ろに傾けるため、水栓本体芯から後ろへ60mm以上のスペースを設けてください。・お使いの流量によって水はねする場合があります。レバーハンドルで調整のうえご使用ください。・水受けトレイ（別売）が必要です。 <p>■施工について</p> <ul style="list-style-type: none">・水圧は湯水はほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定ください。・湯水を逆に配管しないでください。・吐水方法をスプレーの状態にし、レバーハンドルを水側、湯側それぞれ全開にした状態で止水栓で3.5L/分に流量を調整して下さい。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 アクサーチッテリオ キッチン用湯水混合水栓（スパウト引出しタイプ）
製図 木場	検図 井田	日付 23.12.20	尺度 1：6	品番 HG39835F
備考 （社）日本水道協会認証品、G 1/2接続アダプターに逆止弁付				図番 HG39835F