



器 具 明 細		
品 番	品 名	数
VB515110	洗面器	1
CET1023	台付自動水栓	1
CET9010R	自動水栓機能部	1
CET324	排水ヘッド部	1
CET540	排水金具	1
CET439	引棒部	1
CET580	延長連結金具	1

【製品情報】

＜台付自動水栓＞＜自動水栓機能部＞

：水栓金具の吐水量は、状況に応じて止水栓で流量を調整してください。

＜自動水栓機能部＞

：給水・給湯には、最低必要水压0.05MPa（流動時）を確保してください。（最高水压0.75MPa 静止時）

：電源コードの長さ0.75m

：消費電力AC100V 作動時0.6W（最大5W）

【工事情報】

＜洗面器＞

：カウンターと洗面器にマスキングテープを貼り、洗面器周りに防カビ性のシリコン系シール材（メジシール）を充てんしてください。

：カウンター切込寸法は、承認図を参照願います。

＜自動水栓機能部＞

：電源コンセントは、建築や器具との取り合いなどにより、位置や口数を変更する場合は、電源コードの届く範囲に設置してください。

給水管などの結露水や使用時の水はねがかからないよう配慮ください。

火災や感電の原因となります。

：最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません（給湯機から湯が供給されないため、水しか出ません）

＜排水ヘッド部＞

：ギックレバーは現場状況に応じてカットして使用してください。

＜引棒部＞

：引き棒は現場状況に応じてカットして使用してください。

＜延長連結金具＞

：フラットバーの曲げ方、施工方法については施工説明書をご確認ください。

：先端がカウンター裏などに干渉する場合は先端を折り曲げてください。

＜製品側給排水および配管接続情報＞

図	タイトル	給水
①	給水／給湯	PJ1/2

※：商品仕様・施工および建築条件などの詳細は、商品図面、施工説明書、刊行物などを確認してください。

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

CERA TRADING		単位	現場番号
		mm	
製図	検図	日付	尺度
恋塚	井田	24-10-28	1:20
備考			図番
			CR20241004720