



器 具 明 細		
品 番	品 名	数
DV033342R	洗面器	1
CET1023	台付自動水栓	1
CET9000R	自動水栓機能部	1
CET684	排水目皿	1
HT3216RV1	排水金具	1
CEA0120R	オートソープディスペンサー	1

【製品情報】

＜台付自動水栓＞＜自動水栓機能部＞

：水栓金具の吐水量は、状況に応じて止水栓で流量を調整してください。

＜自動水栓機能部＞

：電源コードの長さ0.75m

：消費電力AC100V 作動時0.6W（最大5W）

：給水には、最低必要水圧0.05MPa（流動時）を確保してください。
（最高水圧0.75MPa 静止時）

＜オートソープディスペンサー＞

：電源コードの長さ1.83m

：消費電力 AC100V-2.4W 50/60Hz

：TOTO水石鹸をお使いください。

【工事情報】

＜洗面器＞

：カウンターと洗面器にマスキングテープを貼り、洗面器周りに
防カビ性のシリコン系シール材（メジシール）を充てんしてください。
：カウンター切込寸法は、承認図を参照願います。

＜自動水栓機能部＞

：電源コンセントは、建築や器具との取り合いなどにより、位置や口数を変更する場合は、電源コードの届く範囲に設置してください。
給水管などの結露水や使用時の水はねがつかからないよう配慮ください。
火災や感電の原因となります。

＜オートソープディスペンサー＞

：インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。
：カウンターに、φ28の穴開けをしてください。（取付位置 図中表示）

＜製品側給排水および配管接続情報＞

☒	タイトル	給水
①	給水	R1/2

※：商品仕様・施工および建築条件などの詳細は、商品図面、施工説明書、刊行物などを確認してください。
※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

CERA TRADING			単位 mm	現場番号
製図 恋塚	検図 井田	日付 24-10-07	尺度 1:20	見積番号
備考				図番 CR20241000211